



Gwarancja Evanlite Protector ma za zadanie zabezpieczyć Twoje nowe koła przed ich przypadkowym uszkodzeniem. Zależy nam na tym, żebyś mógł czerpać maksymalną przyjemność z jazdy na Evanlite.

Zamieszczamy poniżej warunki rozszerzonej gwarancji Protector

1. Rozszerzona gwarancja Evanlite Protector jest ważna 2 lata, licząc od dnia odbioru kół/otrzymania przesyłki od kuriera. Dotyczy pierwszego właściciela kół.
2. Darmowej naprawie w ramach programu Evanlite Protector podlegają podzespoły koła rowerowego (obręcz, piasty, szprychy, nypły), które w wyniku awarii przestały spełniać swoją funkcję i uniemożliwiają jazdę.
3. Darmową naprawą zostaną objęte uszkodzenia, które powstały w trakcie eksploatacji kół podczas jazdy rowerem.
4. W celu zgłoszenia usterki, należy wypełnić formularz dostępny pod adresem www.evanlite.com/pl/protector/
5. Czas naprawy realizujemy do 14 dni roboczych. Czas ten może się wydłużyć w przypadku niedostępności danego podzespołu. Wtedy czas naprawy będzie skorelowany z terminem najnowszej dostawy danego podzespołu.
6. Jeżeli uszkodzony podzespół został wycofany i zastąpiony nowym modelem (z obowiązującej w tym czasie kolekcji Evanlite), naprawa zostanie dokonana na najnowszy model.
7. Darmowa naprawa nie dotyczy wad wizualnych: otarcia, odpryski, zarysowania lakieru, jaki i elementów nie będącymi składowymi koła: dętek, wentyli, tarcz hamulcowych, kaset. Darmowej naprawy nie dotyczą elementy eksploatacyjne: łożyska, wkładki hamujące.

Zastrzegamy sobie prawo do anulowania rozszerzonej gwarancji Evanlite Protector w następujących przypadkach:

- 8 a. - Ingerencja mechaniczna poza serwisem Evanlite (nie dotyczy centrowania).
- 8 b. - Przekroczenie maksymalnego naciągu szprych 120 kgf.
- 8 c. - Nadmierne korzystanie z rozszerzonej gwarancji w krótkim okresie czasu i umyślne powodowanie uszkodzeń.
- 8 d. - Uszkodzenia powstałe w przypadku stosowania wyższego ciśnienia niż zalecane:
obręcze szosowe (hooked): Max. 7,5 bar / 110psi
obręcze gravel/mtb (hookless): Max. 4 bar / 50 psi

Ważne informacje odnośnie rozszerzonej gwarancji Evanlite Protector dla kół szosowych w wersji pod hamulec szczękowy:

9 a. - Żywotność powierzchni hamującej została zaprojektowana na średnio 30 000 - 100 000 kilometrów (w zależności od eksploatacji: wagi użytkownika, sposobu hamowania, terenu, warunków atmosferycznych).

9 b. - Powierzchnia hamująca jest elementem ścieralnym, czyli eksploatacyjnym.

9 c. - Darmowa naprawa nie obejmuje uszkodzonej obręczy z powodu niepoprawnego ustawienia wkładek hamujących (ustawionych poza zaznaczonym na obręczy śladem hamowania). Program Protector nie obejmuje również uszkodzeń powierzchni hamującej spowodowanej użyciem wytartych/zużytych wkładek hamujących, które należało wymienić.

9 d. - Należy używać dostarczonych wkładek hamujących Evanlite lub SwissStop Flash Evo Black Prince. Modele te są odpowiednio przetestowane z obręczami Evanlite i prawidłowo odprowadzają ciepło. Przepalenie obręczy przy użyciu innych modeli wkładek hamujących, skutkuje anulowaniem gwarancji podstawowej i rozszerzonej.

9 e. - Podczas hamowania nie należy zaciskać klocków na dłużej niż kilka sekund. Może to spowodować przepalenie obręczy. Użytkując koła zbudowane na obręczach karbonowych, należy hamować w sposób pulsacyjny.